

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para campos de fútbol profesionales o de práctica

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Es el sistema preferido para campos de fútbol profesionales y de practica



CARACTERÍSTICAS:

El Rollo de Césped Natural se produce con semillas especiales para que sea duradero en partidos oficiales. Se cultiva con maáquinas de mantenimiento especiales. Hoy en día, el fútbol es más cómodo si se juega sobre césped natural.

ROLLO DE CÉSPED NATURAL





INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de semilla	Hierba de clima frío: una mezcla especial preparada a partir de las variedades de Loliumperennne, PoaPratensis y Festucaarundinacea certificadas como hierba deportiva. Hierba de clima cálido: variedad de especies de Cynodondactylon (Bermudagrass) certi fi cadas.
Altura total	55MM – 60MM
Altura de corte de césped	35MM – 40MM
Ancho de rollo	42cm- 122 cm
Longitud de rollo	1,22m-16,40m
Peso	25-35kg/m2
Permeabilidad del agua	Compatible con estándares internacionales.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación sub base	El terreno que se va a hacer como campo de fútbol se clasifica de acuerdo con el nivel especial del campo de fútbol.
Drenaje	Los canales de drenaje del suelo se excavan a intervalos de 6 - 10 mt y el canal de drenaje principal alrededor del sitio se realiza de acuerdo con el nivel del proyecto y las pendientes.
Relleno del canal de drenaje	Los canales de drenaje adecuados se rellenan con materiales de piedra natural o triturada. De acuerdo con las condiciones del terreno existentes, los canales se agrupan con geotextil.
Capa de drenaje	Con materiales adecuados de piedra natural o triturada, la capa de drenaje se rellena con un espesor de 20-30 cm de acuerdo con los niveles del proyecto.
Capa de vegetación	Se coloca una capa de arena natural sobre la capa de drenaje con un espesor de 10 cm. Luego se coloca una mezcla de arena natural y piedra pómez con un espesor de 15 cm y se compacta con un cilindro ligero.
Propagación del césped	El césped se coloca a mano o con máquina en el suelo que se adapta a los niveles del proyecto.
Línea	Las líneas de campo se pintan a mano y a máquina con pintura especial de acuerdo con los estándares de la FIFA

COLORES

Césped	Verde
Línea	Blanco





VENTAJAS

Rendimiento	El rendimiento del césped natural estándar de la FIFA es ideal para países fríos y cálidos.
Salud	Es el tipo de suelo más fiable contra las lesiones de los jugadores.

EMPAQUETADO DE PRODUCTOS

Rollo de césped	Büyük yada küçük rulolar haline paletli yada paletsiz sevk edilebilir.
------------------------	--

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Rollo de césped	Se puede transportar con vehículos no refrigerados a una distancia y condiciones climáticas adecuadas. Debe colocarse dentro de las 24 horas. Si no se proporcionan la distancia adecuada y las condiciones climáticas, debe transportarse con vehículos refrigerados y debe colocarse tan pronto como llegue al área.
Otros materiales	Los paquetes sin abrir se pueden almacenar entre 0 y +40 grados durante 24 meses

PERIODOS DE ENTREGA E INSTALACIÓN

Preparación sub base	Preparación: 1 Día	Instalación: 2-7 Días	No puede trabajar simultáneamente
Drenaje	Suministros: 5 Días	Instalación: 6-8 Días	Trabaja simultáneamente
Relleno del canal de drenaje	Suministros: 5 Días	Instalación: 6-8 Días	Trabaja simultáneamente
Capa de drenaje	Suministros: 5 Días	Instalación: 10-15 Días	Trabaja simultáneamente
Capa de vegetación	Suministros: 5 Días	Instalación: 10-15 Días	Trabaja simultáneamente
Propagación del césped	Suministros: 5 Días	Instalación: 7-10 Días	Trabaja simultáneamente
Línea	Preparación: 1 Día	Instalación: 1 Día	No puede trabajar simultáneamente

PERIODOS DE GARANTÍA

Aplicación de garantía	1 AÑO	Está garantizado durante el mantenimiento mediante contrato
-------------------------------	-------	---



ROLLO DE CÉSPED NATURAL

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



integral[™]
integrated systems