

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Los suelos de parquet para polideportivos interiores se componen de cuñas de caucho, madera contrachapada y capas de roble macizo.

AREAS DE USO

Canchas de baloncesto cubiertas, canchas de voleibol, canchas de balonmano, canchas deportivas multiusos, canchas de squash

CARACTERÍSTICAS

Además de ofrecer oportunidades de actividades y deportes cómodos con su superficie lisa, también garantiza la seguridad del atleta.

PISO DEPORTIVO PISO



INFORMACIÓN TÉCNICA

Espesor total del sistema	47 MM - 57 MM - 59 MM	
Capa inferior	CUÑA DE GOMA DE 19 MM	
Capa de en medio	CONTRACHAPADO DOBLE O SIMPLE	(10 MM - 12 MM - 20 MM)
Capa superior	ROBLE MACIZO 16 MM - 18 MM - 20 MM	
Revestimiento de la superficie	PULIDO PARQUET	
Líneas de juego	PU	
Pinturas para pisos	PU	

MÉTODO DE APLICACIÓN

Capa inferior y media	Se monta una cantidad suficiente de cuñas de goma en la primera capa de madera contrachapada y se colocan en el piso. Si se va a fabricar la segunda capa de madera contrachapada, la segunda capa de madera contrachapada se monta en el primer piso con la dirección opuesta al primer piso.
La capa superior	Los parquets de roble macizo de 16 mm - 18 mm - 20 mm de espesor se montan en el suelo creado con madera contrachapada.
Corrector de poros	Se rellenan los huecos entre el relleno de barniz celulósico y los parquets.
Recubrimientos superficiales	Después de que se desguace el piso de parquet, se pule el piso.
Líneas de juego	Después de que las plantillas de las líneas de juego estén hechas en el piso de la cancha, deben pintarse con pintura de línea de PU con la ayuda de un aerosol o un rodillo.
Pinturas para pisos	Si se desea pintar algunas áreas como la zona de 3 segundos y la ronda de medio campo en diferentes colores, estas áreas se pintan con pinturas para pisos de PU.

COLORES

Parquet Color	madera
Líneas de juego	blanco, amarillo, azul, negro
Pinturas para pisos	rojo, verde, azul





FORMAS DE EMBALAJE

Calzo de goma	paletizado
Plywood	paletizado
Parquet	paletizado
Pintura de línea	caja
Pinturas para pisos	tambor

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Parquet y Plywood	Debe almacenarse de manera que no permanezca bajo la lluvia o la nieve, y debe mantenerse en un ambiente libre de humedad.
Otros	Entre -10 y 40 grados

PERIODOS DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE

Cuña de caucho y madera contrachapada	Suministro: 2 semanas	Instalación: 1 semana	no puede funcionar simultáneamente
Parquet	Suministro: 2 semanas	Instalación: 1 semana	no puede funcionar simultáneamente
Líneas de juego	Suministro: 1 semana	Instalación: 1-2 día	no puede funcionar simultáneamente
Pinturas para pisos	Suministro: 1 semana	Instalación: 1-2 día	no puede funcionar simultáneamente

CONDICIONES DE GARANTIA

Parquet y Polywood	2 AÑOS	5% de tolerancia
Pinturas Para Lineas Y Suelos	2 AÑO	20% de tolerancia



PISO DEPORTIVO PISO

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



integral[™]
integrated systems ●